


技術仕様

Dyson CSYS™(シーシス) task lightsは、光が必要な範囲を正確に明るく照射します。ヒートパイプテクノロジーがLEDを冷却し、最大144,000 時間*明るさを維持します。Dyson CSYS™(シーシス) task lightsには、電球色(2700K)の高出力LEDが8つ搭載されており、それらのLEDは円錐状の反射体に収められているため、グレア(まぶしさ)を感じさせません。Dyson CSYS™(シーシス) task lightsは、英国規格協会(BSI)が発行するBS EN規格(BS EN12464-1)の室内作業場の照度基準を上回る照明です。


3 Axis Glide™(スリーアクシスグライド) モーションの採用により、平行、垂直方向に調節でき、360°回転させることができます。タッチセンサー式の高精度調光機能と、前回消灯時の明るさを記憶するメモリー機能が備わっていますにより、一番最後に調節した明るさの設定を記憶し、再現します。

詳細:


ヒートパイプ冷却テクノロジーと3 Axis Glide™(スリーアクシスグライド) モーションが搭載されたフロア用LEDタスクライト。タッチセンサー式調光とメモリー機能完備。



正面図



側面図



*LEDの寿命はLED L70に基づいて計算されています。

電気

入力電圧/周波数： 100-240V, 50/60Hz

定格電力： システム12W

電源コード長さ： 2.5m

光学

光源： LED

光出力： 650lm

発光効率： 54lm/W

LED寿命： 最大144,000 時間

色温度： 2700K

CRI： 80

待機電力消費： 5mA 0.3W

ビーム角度： 68°

IP等級： 室内使用のみ

使用時温度領域： 1°C – 40°C

構造

原材料 アルミニウム/銅/スチール/ポリカーボネートプラスチック

操作

タッチセンサー式調光


照明レベルメモリ

梱包時重量・サイズ


正味重量： 7.8kg

梱包時重量： 梱包 1 = 3.9kg 梱包 2 = 7.2kg

梱包時本体サイズ：




配光データ



製品の色

ブラックブラック (BB) ブラックシルバー (BS)



準拠基準

IEC/EN 62471 (個別要求事項を含む)
IEC/EN 60598-1 (個別要求事項を含む)
IEC/EN 60598-2-4 (個別要求事項を含む)
IEC/EN 61558-1 (個別要求事項を含む)
IEC/EN 61558-1-16 (個別要求事項を含む)
IEC 62031, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13,
UL 153, CSA C22.2.250.4, SAC GB 7000-1,
SAC GB 7000-204

標準保証

2年間